



ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΙΔΑΛΙΟΥ

Ευάγγελου Φλωράκη 1,
Τ.Θ. 11108, 2550 Δάλι
τηλ.: 22441164 Φαξ: 22441165
email: schoolcom.idaliou@cytanet.com.cy

19 Ιανουαρίου 2021

Σ.Ε./ΕΞ.:156/2021-2022

.....

.....

**ΘΕΜΑ: Προσφορά για τοποθέτηση πλαστικού δαπέδου
Αρ. Διαγωνισμού Σ.Ε./008/2021-2022**

Η Σχολική Εφορεία Ιδαλίου προκηρύσσει προσφορά για τοποθέτηση πλαστικού δαπέδου στο Α΄ Δημοτικό Ιδαλίου.

Σας επισυνάπτουμε σχετικές προδιαγραφές όπως έχουν καθοριστεί από την Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης. Παρακαλώ όπως επισκεφθείτε το χώρο για τις μετρήσεις.

Οι προσφορές να φέρουν τίτλο «**ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΕ ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΔΑΛΙΟΥ**». Να είναι κλειστές σε φάκελο για κάθε σχολείο και να απευθύνεται στην πρόεδρο της Σχολικής Εφορείας Ιδαλίου στην διεύθυνση Τ.Θ. 11108, 2550 Δάλι. Όλες οι προσφορές θα τοποθετούνται στο κιβώτιο προσφορών της Εφορείας μέχρι τις 12:00 το μεσημέρι της Δευτέρας 24/01/2022.

Παραμένουμε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρινίσεις μπορεί να χρειαστείτε.

Με τιμή

Αγγέλα Χ' Γιάννη
Πρόεδρος



Υπεύθυνη Δήλωση για Συμμόρφωση με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό
REACH αναφορικά με δάπεδα ασφαλείας

Όνομα Εταιρείας-Προμηθευτή: _____

Διεύθυνση: _____

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: _____ Ηλεκτρονικό ταχ.: _____

Η σύσταση του προϊόντος _____ που
προμήθευσα για το έργο _____

Σχολική Εφορεία _____

αριθμός διαγωνισμού _____ βάσει του τιμολογίου με

αρ.: _____ και ημερομηνίας.: _____, είναι σύμφωνη με τις

πρόνοιες του σημείου 50 του Παραρτήματος XVII του Κανονισμού REACH

(τροποποιητικός Κανονισμός με αρ.1272/2013/ΕΚ) που αφορά τους

περιορισμούς σε πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες (PAHs).

Υπογραφή

Υπογραφή

Εργολάβος

Προμηθευτής

Τηλ. Επικοινωνίας _____

Τηλ. Επικοινωνίας _____

Impact sound insulation
(στ) Dimensional Stability

EN ISO 23999 απαίτηση \leq
0,20%

3. Το πλαστικό δάπεδο δεν πρέπει να περιέχει πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες (PAHs) σύμφωνα με το σημείο 50(5) του παραρτήματος XVII του Ευρωπαϊκού Κανονισμού REACH. Πρέπει να συμπληρωθεί η υπεύθυνη δήλωση για συμμόρφωση με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό REACH και το υπόμνημα τα οποία επισυνάπτονται.
4. Πιστοποιητικό ή υπεύθυνη δήλωση ότι ο προσφερόμενος τάπητας δεν περιέχει στη σύνθεση του πενταχλωροφαινόλη και δεν υπάρχει εκπομπή φορμαλδεΐδης.
5. Έγγραφο εγγύηση με πενταετή διάρκεια για το πλαστικό δάπεδο τοποθετημένο, με την οποία αναλαμβάνει την υποχρέωση με δικές του δαπάνες να αποκαθιστά στο διάστημα 5 χρόνων κάθε ελάττωμα του δαπέδου ή και ολόκληρο που αποδεδειγμένα οφείλεται σε ελάττωμα του υλικού ή σε κακοτεχνία τοποθέτησης τους.

1.3 Περιθώρια / Ενώσεις:

Στα σημεία που το δάπεδο εφάπτεται με τοίχους τοποθετείται έτοιμη τσεκκουλαδούρα από ξυλεία οξιάς πάχους 10 χιλ. και ύψους 8 εκ., βερνικωμένη. Η τσεκκουλαδούρα θα κολληθεί ή θα καρφωθεί με ακέφαλες βελόνες.

Στα σημεία που ενώνεται με το παρακείμενο πλαστικό ή άλλο δάπεδο, να τοποθετηθεί ειδικό αρμοκάλυπτρο από αλουμίνιο.

1.4 Επεξεργασία Επιφάνειας Τάπητα:

Η επεξεργασία επιφάνειας του τάπητα είναι εργασία που ανάλογα με τον τάπητα που προτείνεται, θεωρείται αναγκαία ή όχι.

Στην περίπτωση που θεωρείται αναγκαία, ο τάπητας μετά την τοποθέτησή του, επαλείφεται με ειδικό προστατευτικό αντιολισθητικό γαλακτώμα.

Και στις δύο περιπτώσεις θα πρέπει ο εργολάβος να επισυνάψει δήλωση του κατασκευαστή σχετικά με την αναγκαιότητα ή όχι της χρήσης προστατευτικού αντιολισθητικού γαλακτώματος.

1.5 Σε περίπτωση υφιστάμενου δαπέδου:

Στην περίπτωση που υπάρχει υφιστάμενο δάπεδο από μωσαϊκά ή κεραμικά, παραμένουν εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά στα σχέδια.

Στην περίπτωση που υπάρχει υφιστάμενος πλαστικός τάπητας, αφαιρείται.

Και στις δύο περιπτώσεις, καθαρίζεται πολύ προσεκτικά η επιφάνεια. Το υφιστάμενο υπόστρωμα τρίβεται και μετά γίνεται μια λεπτή ισοπεδωτική στρώση (self-leveling compound) ελάχιστου πάχους 3 χιλ.

Πριν την τοποθέτηση του νέου πατώματος η επιφάνεια θα είναι απόλυτα επίπεδη και θα γίνεται έλεγχος της υγρασίας της επιφάνειας, η οποία να είναι όπως προτείνεται από τον κατασκευαστή του πλαστικού πατώματος.

~~Να διαγράφεται αναλογως της περίπτωσης πριν τη ζήτηση προσφορών.~~

Για τα περιθώρια, να αφαιρεθούν οι υφιστάμενες τσεκκολαδούρες, να επιδιορθωθούν οι τοιχοποιίες σε περίπτωση που προκληθούν ζημιές και να τοποθετηθούν νέες έτοιμες τσεκκουλαδούρες από ξυλεία οξιάς πάχους 10 χιλ. και ύψους 8 εκ., βερνικωμένες. Οι τσεκκουλαδούρες θα κολληθούν ή θα καρφωθούν με ακέφαλες βελόνες. Να βαφτούν οι επιφάνειες που επηρεάζονται σε τέτοιο ύψος έτσι ώστε να έχουμε ομοιομορφία στο χρώμα.

Για τα περιθώρια, παραμένουν οι υφιστάμενες τσεκκολαδούρες και να κολληθούν πλαστικές τσεκκολαδούρες πάνω στις υφιστάμενες.

Υπόμνημα

<u>ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΧΗΜΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΣΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ (ΕΛΛΗΝΙΚΑ/ΑΓΓΛΙΚΑ)</u>	<u>ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΟΡΙΟ</u>	<u>ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ</u>
Βένζο[α]πυρένιο Benzo[a]pyrene	1mg/Kg	
Βένζο[ε]πυρένιο Benzo[e]pyrene	1mg/Kg	
Βενζο[α]ανθρακένιο Benzo[a]anthracene	1mg/Kg	
Χρυσένιο Chrysen	1mg/Kg	
Βενζο[β]φθορανθένιο Benzo[b]fluoranthene	1mg/Kg	
Βενζο[ι]φθορανθένιο Benzo[i]fluoranthene	1mg/Kg	
Βενζο[κ]φθορανθένιο Benzo[k]fluoranthene	1mg/Kg	
Διβενζο[α,η]ανθρακένιο Dibenzo[a,h]anthracene	1mg/Kg	

Σημειώσεις:

- 1) Οι πιο πάνω περιορισμοί εφαρμόζονται μόνο στα μέρη που έρχονται σε άμεση, καθώς και παρατεταμένη ή σύντομη επαναλαμβανόμενη επαφή με το ανθρώπινο δέρμα ή τη στοματική κοιλότητα.
- 2) Πιθανή επικάλυψη υλικού πρέπει να είναι τέτοια που να διαρκεί για όλη τη διάρκεια της ζωής του δαπέδου.
- 3) Οι πιο πάνω περιορισμοί ισχύουν επίσης για όλα τα πλαστικά υλικά για τα οποία ισχύει η σημείωση 1.
- 4) Τα όρια ισχύουν για κάθε χημική ουσία ξεχωριστά και όχι αθροιστικά.
- 5) Το 1 mg/Kg είναι ίσο με 0,0001% κατά βάρος ή 1 ppm (part per million).
- 6) Να επισυνάπτονται σχετικές αναλύσεις από τους κατασκευαστές των προϊόντων.